

UVカット 99% 日差しを 84% カット 凹凸ガラス用 遮熱シート

今まで貼れなかった凹凸ガラス・網入り・複層ガラスに貼れる! 遮熱シート

凹凸ガラス用遮熱シートの特長

凹凸ガラス



凹凸としたガラスに貼れる! 遮熱シートです
凹凸ガラス用ですが…熱を吸収しないので

鉄線の入った

網入ガラス

ペアガラスともいう

複層ガラス

ガラスにも貼れます。

今まで熱の割れの恐れがあって貼れなかった…鉄線の入った「網入りガラス」、
「複層 (ペア) ガラス」に貼れます。幅広いタイプのガラスに貼って夏の日射熱
を窓で遮り、室内の冷房効果を高めることができます。



遮熱効果

夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。
窓などの開口部から夏場は、約70%の熱が外から侵入してくるといわれています。
つまり…”窓から入る熱”を少しでも防げると効果的です。

目かくし

室内を屋外から見えないように目かくしできます

はがせる

糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になっ
てもキレイにはがせ、また貼れます。



カンタン

水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです



凹凸ガラス用遮熱シートを貼った窓ガラスの省エネ効果

ガラスに貼るだけで
夏の冷房代がダウン!



※数値は実測値です。保証値ではありません。

	可視光線 透過率 %	紫外線 透過率 %	日射			遮蔽係数	熱貫流率 W/m ² ・K
			反射率 %	吸収率 %	透過率 %		
遮熱シートHGAL-01	16	< 1	43	41	16	0.34	6.00
3mm透明板ガラス	90	51	8	6	86	1.00	6.00

凹凸ガラス用遮熱シート 規格

パッケージサイズ ●Mサイズ: H970mm × W50mm × D50mm

パッケージサイズ ●Sサイズ: H505mm × W50mm × D50mm

外箱サイズ ●Mサイズ: H1000mm × W270mm × D270mm (20本入)

外箱サイズ ●Sサイズ: H545mm × W270mm × D460mm (20本入)

品名	柄名	品番	サイズ (cm)	JANコード
凹凸ガラス用遮熱シートM	ホワイト	HGAL-01M	92 × 90	4978832 068184
凹凸ガラス用遮熱シートS	ホワイト	HGAL-01S	46 × 90	4978832 068191

品質表示 (耐熱温度80℃)

- ・ポリエステル
- ・吸着剤 (アクリル系)
- ・保護フィルム

貼ることができる面 (屋内貼り用)

屋内貼り用	透明板ガラス		くもりガラス		凹凸ガラス		複層ガラス	アクリル板・塩化ビニル板
	網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凹凸面		
○	○	○	○	○	○	○	○	○

※屋内用です。
※「凹凸ガラス用」ですが、透明ガラスにも貼れます。ただし、貼ると吸着面に筋状のあとが残ります。表面に透けて見えます。
※Low-Eガラスには貼らないでください。
※網入りガラス・複層ガラスに貼る場合は、1m²以上は貼らないでください。
※プラスチックの平らな面に長期間ご使用の場合、はがした際に吸着層が残ることがあります。

視線カットも!
省エネも!
いろんなガラスに
貼れる



S/46cm

M/92cm



リンテックコマース株式会社

お問合せは、コンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビル6F
TEL. (03) 6231-6125 FAX. (03) 6231-6185

●本社 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビル6F

http://www.lintec-c.com/