

明かり取り窓に貼れる 目かくしシート



水を使って
貼ります。
貼り方動画→



はめ殺し・FIX窓もOK。光を柔らかく取り込みつつ、外部からの視線をしっかりと遮ります

明かり取り窓に貼れる目かくしシート〈特長〉

自然光や空気を取り入れ、住まいの快適さと機能性を向上させる「明かり取り窓」や「室内窓」が近年多くの住宅で取り入れられています。

一方で、こんなお悩みも起こります。→

お部屋が丸見え

視線が気になる

暑い！眩しい！



そんなお悩みに窓フィルムが便利です。

明かり取り窓に貼れる目かくしシート〈柄見本〉



AK01SLL

AK02LL

AK03SLL

AK04SLL

AK05SLL

貼れる面の適否

透明板ガラス	くもりガラス	凸凹ガラス	複層ガラス	LOWEガラス
網入り	ザラザラ面	網入り	網入り	網入り
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

透明板ガラス	くもりガラス	凸凹ガラス	複層ガラス	LOWEガラス
網入り	ザラザラ面	網入り	網入り	網入り
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

透明板ガラス	くもりガラス	凸凹ガラス	複層ガラス	LOWEガラス
網入り	ザラザラ面	網入り	網入り	網入り
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

明かり取り窓に貼れる目かくしシート 規格

品番	柄・色	サイズ(cm)	JANコード
AK01SLL	すりガラス調	20×185	4978832377101
AK02SLL		20×185	4978832377118
AK03SLL	プチフラワー	20×185	4978832377125
AK04SLL	リーフ	20×185	4978832377132
AK05SLL	スモーク	20×185	4978832377149

品質表示

AK01.02SLL(耐熱温度60℃)
表面材:塩化ビニル、保護フィルム:ポリエステル
AK03.04.5SLL(耐熱温度80℃)
表面材:ポリエステル、吸着剤:アクリル系
保護フィルム:ポリエステル



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000)(更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>