

防災・地震対策フィルム 50 μ ハードコート

適合品
JIS
規格

水を使って
貼ります。
貼り方動画→



複層ガラス・網入りガラスに貼れる！

防災・地震対策フィルム50 μ :ハードコート〈特長〉

スリキズ

スリキズに強い！ハードコート仕様！
キズがつきにくく、窓拭きなどでのお手入れも安心！

地震対策

ガラスが割れても飛び散らない！（飛散防止効果）

UVカット

有害なUV（紫外線）を99%カット！
※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。

クリア

無色透明だから、貼っても違和感がありません

透明ガラス用

網入りガラス・複層ガラスにも貼れる！

ハードコート仕様

未加工品

当製品



スリキズ防止処理を
したフィルム

擦るとキズが
つきやすい

擦っても
きれいなまま

地震・お子様のケガ対策



※写真はイメージです

ボールや投石などの災難・災害に起こりうる
ガラスの破片の飛び散りからお子様のケガを
防ぎます。

UVカット99%以上



↑フィルムを貼った
場合

↑フィルム貼って
ない場合

紫外線による色褪せ防止に役立ちます

ガラスの飛散防止効果はもちろんのこと、紫外線カット効果も高いので・・・

- ・ショーウィンドウや倉庫のガラスに貼って商品の色褪せ防止に役立ちます
- ・屋内でのうっかり日焼け防止に役立ちます

防災・地震対策フィルム50 μ :ハードコート〈規格〉

品番	柄名	サイズ(cm)	JANコード
HD05L	クリア	92×185	4978832068245
HD05SL	クリア	46×185	4978832068252
HD05RW	クリア	92×30m	4978832068269

品質表示（耐熱温度80℃）

- ・ハードコート（スリキズ防止処理）
- ・ポリエステル50 μ
- ・粘着剤（アクリル系）
- ・保護フィルム

貼ることができる面（屋内貼り用）

屋内貼り用	透明板ガラス		くもりガラス		凹凸ガラス		LOWEガラス	
	網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凹凸面	凹凸面	凹凸面
	○	○	○	×	○	×	○	×

※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凹凸・ザラザラ面、
また屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面して
いる場合は内側から、食器棚・本棚など
の場合は外側に貼ってください。



リンテックコマース株式会社

（制作日00000000）（更新日20260401）

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL:03-6231-6125 FAX:03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>