

半透明の目かくしシート

水を使って貼ります。
貼り方動画→



特殊ガラスにも貼れる目かくしシートです

半透明の目かくしシート〈特長〉



LOW-E 複層ガラスに貼れる
LOW-E ガラスとは、特殊な金属膜で表面をコーティングしたガラスを使用した複層ガラスで、夏の強い日差しや熱を逃がさない機能を持つガラスです。



貼っても暗くならない半透明の目かくし



有害なUV(紫外線)を99%カット
※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。



UVカットの世界的基準値の最高値
太陽光(紫外線)を15分間浴びた日焼けとUPF50+を通して同程度の日焼けをするには50倍の750分(12時間30分間)浴び続けなといけないということを意味しています。




透明板ガラス(平面ガラス)専用



半透明の目かくしシート〈柄見本〉

※柄見本は印刷物につき、現物と多少色が異なる場合があります。



HGLE-02
モザイクタイル模様



HGLE-07
ダイヤモンドクロス模様



HGLE-16
サンドブラスト模様

半透明の目かくしシート〈規格〉

品番	サイズ(cm)	JANコード
HGLE02M	92×90	4978832021318
HGLE07M	92×90	4978832021325
HGLE16L	92×185	4978832021349
HGLE16M	92×90	4978832021332

品番	サイズ(cm)	JANコード
HGLE02S	46×90	4978832022315
HGLE07S	46×90	4978832022322
HGLE16SL	46×185	4978832022346
HGLE16S	46×90	4978832022339

貼ることができる面(屋内貼り用)

屋内貼り用	透明板ガラス	くもりガラス	凹凸ガラス	凹凸ガラス	複層ガラス	LOW-Eガラス
	網入り	網なし	網入り	網なし	凸凹面	凸凹面
	○	○	○	○	○	○

※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
※はめ殺し・FIX窓のLOW-Eガラスは熱割れる危険性があるので貼らないでください。

品質表示(耐熱温度60℃)

- 塩化ビニル樹脂(エンボス加工)
- 粘着剤(アクリル系)
- 保護フィルム

