ガラスメイト 機能的フィルム

フィルム厚：50μ（0.05mm）

ガラスの飛び散りを軽減 防災地震対策フィルム

適合品 JIS規格

水を使って貼ります。
貼り方動画⇒

地震対策・紫外線対策の定番品です

防災・地震対策フィルムの特長

地震対策 ガラスが割れても飛び散らない飛散防止効果

UVカット 有害なUV(紫外線)を99%カット
UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します

クリア 無色透明だから、貼っても違和感がありません

透明ガラス用 透明な網入りガラス・複層ガラスに貼れます

▼フィルムを貼ったガラス　▼フィルムを貼っていないガラス

※写真はイメージです

S　SL　M　L

地震・お子様のケガ対策

※写真はイメージです

災難・災害時に起こりうるガラスの破片の飛び散り対策に

UVカット99%以上

※写真はイメージです

フィルムを貼った場合　フィルムを貼ていない場合

紫外線による色褪せ防止に役立ちます

ガラスの飛散防止効果はもちろんのこと、紫外線カット効果も高いので…
・ショーウィンドウや倉庫のガラスに貼って商品の色褪せ防止に役立ちます
・屋内でのうっかり日焼け防止に役立ちます

防災・地震対策フィルムの規格

●L・パッケージサイズ：H970mm×W50mm×D50mm(重量317g)●L・外箱サイズ：H1020mm×W255mm×D230mm（20本入）
●M・パッケージサイズ：H970mm×W50mm×D50mm(重量224g)●M・外箱サイズ：H1020mm×W255mm×D230mm（20本入）
●SL・パッケージサイズ：H550mm×W50mm×D50mm(重量170g)●SL・外箱サイズ：H570mm×W250mm×D235mm（20本入）
●S・パッケージサイズ：H550mm×W50mm×D50mm(重量123g)●S・外箱サイズ：H570mm×W250mm×D235mm（20本入）

品　名	柄 名	品　番	サイズ(cm)	JANコード
防災・地震対策フィルム	クリア	HGS05L	92×185	4978832061116
防災・地震対策フィルム	クリア	HGS05M	92×90	4978832061147
防災・地震対策フィルム	クリア	HGS05SL	46×185	4978832062182
防災・地震対策フィルム	クリア	HGS05S	46×90	4978832062113

●RWロール状サイズ：H105mm×W920mm×D105mm(重量4000g)　●RWロール外箱サイズ：H140mm×W955mm×D155mm（1本入）
●RSロール状サイズ：H105mm×W460mm×D105mm(重量2000g)　●RSロール外箱サイズ：H70mm×W640mm×D30mm（1本入）

防災・地震対策フィルム	クリア	HGS701RW	92×30m	4978832063066
防災・地震対策フィルム	クリア	HGS701RS	46×15m	4978832064063

品質表示（耐熱温度80℃）

・ポリエステル50μ
・粘着剤（アクリル系）
・保護フィルム

貼ることができる面（屋内貼り用）

屋内貼り用	透明板ガラス		くもりガラス		凸凹ガラス				複層ガラス	LOW-Eガラス
					網入り		網なし			
	網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凸凹面	平らな面	凸凹面		
	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○

※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、また屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。

LINTEC リンテックコマース株式会社
お問合せは、コンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビル6F
TEL.(03) 6231-6125　FAX.(03) 6231-6185
●本社　〒111-0036　東京都台東区松が谷 1-3-5　JPR上野イーストビル 6F
https://www.lintec-c.com/

(制作日00000000) (更新日20220328)