

省エネスモーク・飛散防止フィルム

適合品
JIS
規格

水を使って
貼ります。
貼り方動画→



視界はそのまま、眩しさと暑さだけをしっかり軽減。 防災×省エネのスモークタイプ。

省エネスモーク・飛散防止フィルム〈特長〉

遮熱効果

フィルムが日射熱を吸収し、室内に入る日射を約52%カット
室内の温度上昇を抑え、冷房効率アップ → 省エネ・節電効果に繋がります。

日射
52%
カット!

スモークなのに視界がぼやけにくい

スッキリしたスモーク感で、貼っても視界がぼやけにくい。

西日・眩しさ対策に最適

スモーク色が眩しさを軽減し、快適な室内環境に



サングラス効果で西日に強い



UVカット 99%(UPF50+)

紫外線を99%カットし、家具・畳・カーペットの色褪せを抑制します。室内での日焼け対策にも有効です。

飛散防止(防災対策)

地震・衝突などでガラスが割れても、破片をフィルムが保持し飛散を軽減。JIS A 5759:2024 合格品

ハードコート仕様

スリキズ防止処理により、掃除時の傷つきを軽減


施工イメージ



画像はイメージです



カーペットの
色褪せ検証



↑フィルムを貼った場合 ↑フィルム貼ってない場合



画像はイメージです

掃除時の
キズ防止検証



表面加工なしフィルム

表面加工あり
フィルム

画像はイメージです

省エネスモーク・飛散防止フィルム〈規格〉

品 番	サイズ (cm)	JAN コード
HGSM02L	92 × 185	4978832671148
HGSM02M	92 × 90	4978832671155
HGSM02SL	46 × 185	4978832671162
HGSM02S	46 × 90	4978832671179
HGSM02RW	92 × 20m	4978832671186

品質表示

耐熱温度80℃
ハードコート(スリキズ防止処理)
表面材: ポリエステル
粘着剤: アクリル系
保護フィルム: ポリエステル

耐候年数: 約5年

海に近い場所など使用環境が過酷な場合には、耐候年数が短くなることがあります。上記の年数は目安としてお考えください。

貼れる面・貼れない面

屋内貼り用

透明 板ガラス	くもり ガラス	凸凹ガラス 網入り	凸凹ガラス 網なし	複 層 ガラス	LOW E ガラス
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凸凹ガラス面
×	○	×	×	×	×

・ガラス以外には貼らないでください。貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面には貼れません。
・熱割れする危険性があるのでカーテンやブラインドとの併用はできません。また、はめ殺し・FIX窓などの非可動の窓には施工できません。
上記の適否はリスクの目安であり熱割れしないことを保証するものではありません。



リンテックコマース株式会社

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

(制作日00000000) (更新日20260401)

<http://www.lintec-c.com/>