フィルム厚：50μ（0.05mm）

透明遮熱・飛散防止フィルム

適合品 JIS規格

水を使って貼ります。 貼り方動画⇒

透明なのにしっかり遮熱。暑さ・飛散・紫外線をまとめて軽減する多機能フィルム。

透明遮熱・飛散防止フィルム〈特長〉

遮熱効果（赤外線カット）

フィルム表面に赤外線カットコーティングを施し、日射熱を43%カット
室内の温度上昇を抑え、冷房効率アップ → 省エネ・節電効果に繋がります。

UVカット 99%（UPF50+）

紫外線を99%カットし、家具・畳・カーペットの色褪せを抑制します。
室内での日焼け対策にも有効です。

飛散防止（防災対策）

地震・衝突などでガラスが割れても、破片をフィルムが保持し飛散を軽減
JIS A 5759:2024 合格品



フィルム表面に
日射熱を軽減する
赤外線カットコーティングを
施しています。

※赤外線とは780nm～2,500nmの波長の光

赤外線とは、太陽光に含まれる「暑さの原因となるエネルギー」です。
赤外線カットコーティングが熱の侵入を抑え、室内の暑さを軽減します。



透明タイプ

わずかに青味があるが、貼ってもほぼ透明で視界を妨げない

ハードコート仕様

スリキズ防止処理により、掃除時の傷つきを軽減

再生PET樹脂を使用（環境配慮）

表面材に100%再生PET樹脂を採用

施工イメージ



カーペットの色褪せ検証



↑フィルムを貼った場合　↑フィルム貼ってない場合

掃除時のキズ防止検証



透明遮熱・飛散防止フィルム〈規格〉

品　番	サイズ（cm）	JANコード
IRB05L	92×185	4978832065275
IRB05M	92×90	4978832065282
IRB05S	46×90	4978832065299
IRB05SL	46×185m	4978832065312
IRB05RW	92×20m	4978832065305

品質表示

耐熱温度80℃
ハードコート（スリキズ防止処理）
表面材：ポリエステル
粘着剤：アクリル系
保護フィルム：ポリエステル

耐候年数：約5年
海が近い場所など使用環境が過酷な場合には、耐候年数が短くなることがあります。上記の年数は目安としてお考えください。

貼れる面・貼れない面

屋内貼り用

透明板ガラス		くもりガラス		凸凹ガラス				複層ガラス	LOWEガラス
				網入り		網なし			
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凸凹ガラス面	平らな面	凸凹ガラス面		
○※1	○	○	×	○※1	×	○	×	○※1	×

・ガラス以外には貼らないでください。・貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面には貼れません。
※1）熱割れの恐れがあるため、カーテンやブラインドとの併用はできません。また、はめ殺し（FIX）窓などの非可動窓には施工できません。さらに、網入りガラスについては上記条件に加え、1㎡を超える面積には施工できません。
上記の適否はリスクの目安であり熱割れしないことを保証するものではありません。

リンテックコマース株式会社
お問い合わせはコンシューマー営業部　〒111-0036　東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL：03-6231-6125　FAX：03-6231-6185
http://www.lintec-c.com/

（制作日00000000）（更新日20260401）