

## 貼る前の準備

- 施工面が汚れていると当商品が接着しませんので、施工面の汚れを拭き取って乾かしてから貼ってください。
- 貼る面の素材や使用条件によって、貼れない場合があります。目立たない部分で試してからお貼りください。

## 必要な道具



ハサミ



定規



タオル

## 貼り方

## 1 補修する箇所より少し大きめにシートをカットします。

目盛り付きで  
カットしやすいシート四隅の角を丸くすると  
はがれにくくなります。

## 2 シートを貼っていきます

シートを貼る位置を確認します。  
破れやほつれがある場合は整えてから  
貼ると見た目がキレイです。  
貼る位置が決まったら、裏紙をはがし  
ながら、ゆっくりと貼っていきます。



貼る箇所を整えて



補修箇所より大きめに貼る

## 3 仕上げ

タオルなどを使って、シートを上から押さえつけます。周囲からはがれてこないように充分圧着させてください。



## 貼れる面

ソファ、椅子などに使用されている  
合成皮革・布素材

貼る面の素材や使用条件によって、粘着力には差  
が出ます。

合皮など表面が非常に滑らかな素材に貼った場合、無理にはがすと下地を傷める恐れがあります  
のでご注意ください。

- 毛足の長い布素材には使用できません。
- 高級品・貴重品へのご使用はお避け下さい。
- 強粘着のため、無理にはがすと下地を傷める恐れがありますのでご注意ください。

## 取扱い上のご注意

- 圧着が不足すると、気泡が残る場合があります。
- 明るい色の素材に貼った場合、粘着剤の影響で変色する場合がありますのでご注意ください。
- 夏場の車内など高温の場所での使用や保管は、剥がれたり、変質するのでお止めください。
- 火に直接触れる恐れのある場所へのご使用はお避けください。
- 低温(10°C以下)の場所では接着しない場合があります。お部屋を暖めてから(15°C~35°C)お貼りください。
- 不要になった裏紙はスベリやすいので放置せず直ぐに適切に破棄してください。
- 品質改善のため予告なく仕様を変更する場合があります。
- 使用後本シートをごみに出す時は、市町村の区分に従ってください。
- 用途以外のご使用はお避けください。

## 【品質表示】

表面材:塩化ビニル  
粘着剤:アクリル系  
裏紙:紙