

すっきりクリア フィルム

水を使って
貼ります。
貼り方動画→



うっかり室内日焼けしていませんか？紫外線を99%カット

※紫外線カット率は測定値であり、保証値ではありません。

すっきりクリア フィルム〈特長〉

窓から入り込む紫外線を99%カットします。

実は…室内にいても、窓ガラスから紫外線は忍び込んでいます。曇りの日も紫外線があります。薄い雲の場合、紫外線の80%以上が通過します。
当製品は、無色透明ですが、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。

高
透明度

キズに
強い

フィルム貼り
初心者
OK

使用後
はがせる

弱粘着タイプなので不要になった時は
きれいにはがせます（糊が残りません）



※写真はイメージです



A波B波とは？

地球の表面に届いている紫外線は2種類の光線で構成されています。
■UV-A波(波長 315～380 nm) UV-Bよりも有害ではありませんが、長時間浴びると健康への影響がでるといわれています。
■UV-B波(波長 300～315 nm) 日焼けや皮膚がんの原因といわれています。

当製品は、紫外線カットの数値UV-A・B領域のうち(300～380 nm)を測定し、その平均値を紫外線透過率としていますので、A波(波長 315～380 nm)・B波(波長 300～315 nm)ともにカットします。



UPFとは？

UPFとはUltraViolet Protection Factor(紫外線保護指数)の略称で、南極のオゾンホールの影響を最も受けているオーストラリア/ニュージーランドで定められたUVカットの世界的基準値です。紫外線(UV)の人体影響度(=肌に紅班が現れる)基準評価で、数値が大きいほど紫外線の影響を防ぎます。最高値は50+です。夏の太陽光の下で、皮膚が赤くなり始める時間を約50倍以上遅らせてくれるという数値です。

当製品は、最高値の50+です。

- UPFは3段階に分類されており、
- UPF40～50+: UVカット率95%以上
 - UPF25～39: UVカット率90%以上
 - UPF15～24: UVカット率85%以上



家具の色アセ防く 高層階の角部屋のお宅も安心

色褪せの主な原因の紫外線を99%カットするので、家具、畳、カーペットなどの色褪せを大幅に抑制することができます。

※写真はイメージです



すっきりクリア フィルム〈規格〉

品番	サイズ(cm)	JANコード
RT05L	92×200	4978832671056
RT05SL	46×200	4978832672053
RT05RW	92×20m	4978832673081

貼ることができる面(屋内貼り用)

屋内貼り用	透明板ガラス	凸凹ガラス	凸凹ガラス	凸凹ガラス	凸凹ガラス	凸凹ガラス	凸凹ガラス	凸凹ガラス	凸凹ガラス
	網入り	網なし	網入り	網なし	網入り	網なし	網入り	網なし	網入り
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、また屋外での使用は避けてください。

品質表示(耐熱温度80℃)

- ・ハードコート(スリキズ防止処理)
- ・ポリエステル50 μ
- ・粘着剤: アクリル系
- ・保護フィルム



リンテックコマース株式会社

(制作日00000000) (更新日20260401)

お問い合わせはコンシューマー営業部 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5上野イーストビル6F
TEL: 03-6231-6125 FAX: 03-6231-6185

<http://www.lintec-c.com/>